

Guía Actualización Mejoras Reléase 1506 Versión 8.5

1. ¿Qué se pretende con este procedimiento?

Orientar a los usuarios de sistema SIESA 8.5, para que en forma autónoma puedan ingresar a la página web de Siesa - www.siesa.com y mediante el siguiente procedimiento puedan actualizar las mejoras de la versión del sistema SIESA 8.5 para el reléase 1506 actualizado desde la página WEB .

www.siesa.com, Menú Soporte, opción Actualización Reléase 1506 8.5 NIIF, Actualización Mejoras 1506 8.5

2. Información básica necesaria antes de empezar.

Dado que el proceso de actualización va a ser ejecutado directamente por los usuarios del sistema Siesa, es necesario conocer la siguiente información:

- Todos los usuarios deben estar fuera de la aplicación antes de hacer la copia de archivos.
- Asegúrese de tener copia de los carpeta programas y datos
- Utilizar Google Chrome para hacer la descarga de programas
- Si usted tiene PROXY, antes de continuar con el procedimiento asegurarse que tiene acceso al siguiente dominio: s3.amazonaws.com, de lo contrario deberá permitir acceso a su proxy con permiso de descarga a los siguientes dominios : s3.amazonaws.com y *.s3.amazonaws.com
- No debe haber archivos con extensión .COB en el directorio con el nombre de la empresa, después de la actualización los únicos archivos que deben quedar son: NM231P4.COB Y BIOFLEX.COB del módulo de horarios y marcaciones.
- Los clientes que tienen el módulo MOBILE no deben hacer actualización por la WEB, deben llamar al Contact Center para que un agente les actualice.
- Este proceso se debe hacer en una máquina que tenga salida a internet.

3. Ruta ubicación para copia de archivos

El archivo empaquetado contiene dos carpetas (CNF Y PROGRAMAS)

- a. CNF: Estos archivos deben ser copiados en la carpeta con el nombre de la empresa
Ejemplo:
C:\UNO\UNO85C\EMPRESA
Ejemplo si mi empresa se llama Siesa C:\UNO\UNO85C\SIESA

- b. PROGRAMAS: Estos archivos deben ser copiados en la siguiente Ruta
C:\UNO\Uno85c.obj o Uno85c.apl

NOTA: Como estos programas existen en el momento de la copia, el windows preguntará si desea reemplazar. Debe dar SI